



EGESERAMİK

Yer karolarını yüzey özelliklerine göre kayganlıkları farklıdır. Kaymazlık değeri R ile ifade edilir. Kaymazlık değeri R9-R13 arasında olan karolar döşenecek mekanın kullanım özelliğine göre seçilmelidir. (STANDART DIN 51130)

KULLANIM YERİ	KAYGANLIK DEĞERİ
Nebati yağ üretim sahası	R 13
Yağ ve katı yağların imal edildiği yer	R 12
Süt endüstrisi	R 12
Fırın, pastane ve unlu mamuller üretim yeri	R 11
Mezbahalar	R 13
Et entegre tesisleri	R 13
Tavuk ürünlerinin işlendiği yerler	R 12
Balık ürünlerinin işlendiği yerler	R 13
Sebzelerin işlendiği yerler	R 13
Meşrubat deposu	R 10
Meşrubat dolum tesisi	R 13
Lokanta, restaurant, yemekhane	R 11
Büyük mutfak(restaurant, otel, fabrika)	R 12
Et ve et mamulleri satış yerleri	R 12
Çamaşırhane	R 11
Beton ve taş üretilen atölyeler	R 11
Otomobil tamir atölyeleri	R 12
Otomobil yıkama yeri	R 11
Motor yağı ve gres yağı depoları	R 12
Arıtma tesisleri	R 12
İtfaiye	R 12
Giriş alanları	R 9
Kafeterya, kantin	R 9
Eczane, kuaför	R 9
Bankalar	R 9
Okullar (Kuru mekanları)	R 9

UYARI: Kaymazlık sınıfı R 9 değerinden yüksek olan ürünler (R 10- R11- R 12) dış mekan ürünü olup ıslak zeminlerde kullanılması için üretilmektedir. Örn. Havuz kenarları gibi. Kesinlikle iç mekanlarda kullanılmamalıdır.

Detaylı bilgiye fabrikamızdaki Kalite Kontrol departmanımızdan ulaşabilirsiniz.